

# Heimes Holz GmbH

Datum: 01.10.2005

Überarbeitet am: 01.10.2005

Seite: 1 von 1

## HH Brandschutz I (HH 80050-02/20)

Technisches Merkblatt / Stand: Oktober 2005

### Heimes Brandschutz I

#### Anwendungsgebiet 1

Verstärkung der Feuer löschenden Wirkung von Löschwasser (Süß- und Salzwasser) und Löschschaum.

Brandschutz I entzieht dem Feuer den Sauerstoff und bildet auf der brennenden Oberfläche eine nicht brennbare Schmelze, die das Feuer erstickt und ein Wiederaufflammen verhindert.

**Keine Bildung von Giftgasen beim Löschvorgang. Keine Toxizität für die Umwelt!**

**– enthält Amoniumnitrat.**

#### Anwendungsgebiet 2

Zur Imprägnierung von porösen Materialien aller Art, wie z.B. Textilien, Textil-Auslegware, Papier, Holz, Dämmstoffen auf organischer Basis, Vorhängen, etc.

#### Gebrauchsanweisung

Für Anwendungsgebiet 1:

Zugabe von ca. 10 - 20 % zum Löschwasser (bei Salzwasser ist die Konzentration zu verdoppeln)  
Zugabe von ca. 6 - 10 % zum Löschaum.

Für Anwendungsgebiet 2:

Vor der Imprägnierung das Konzentrat im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen, verrühren und dann das Material gleichmäßig besprühen. Die Oberfläche des Materials (Materialabhängig) kann dabei versteifen.

#### Weitere Verwendung:

Im Privathaushalt auch gut geeignet zum Löschen von Weihnachtsbaum-Bränden, Gartenabfallverbrennung und Grillfeuern sowie vielen anderen Einsatzgebieten.

Im industriellen bzw. betrieblichen Bereich empfiehlt sich Brandschutz I u.a. zum Löschen von Chemikalien, Öl- und Motorbränden.

**Zum Löschen leicht entflammbarer Brennstoffe, wie z.B. Benzin, Kerosin u.a. Stoffen, Brandschutz I und Brandschutzprophylaxe nur mit Schaum mischen!**

**EIN TEST IST UNBEDINGT VOR VERWENDUNG EMPFOHLEN!**