

Produktinformation

Holzgrau-Entferner (nicht kennzeichnungspflichtig)

Die **HH Holzgrau-Entferner Produkte (nicht kennzeichnungspflichtig)** sind ein hochwirksames Reinigungsmittel für behandelte und unbehandelte Hölzer im Innen- und Außenbereich auf der Basis von Fruchtsäuren. Das Produkt erleichtert die Entfernung zerstörter Lasuroberflächen und entfernt zuverlässig Algen- und Moosbewuchs. Durch Abwitterung vergraute Stellen, abgenützte öl- und wachsbehandelte Oberflächen und unbehandelte Hölzer werden aufgehellt und gleichzeitig tiefengereinigt. Gesundes Holz und intakte Oberflächen werden nicht angegriffen.

Das Produkt ist kein Abbeizmittel!

Die **HH Holzgrau-Entferner Produkte (nicht kennzeichnungspflichtig)** sind Fruchtsäure-Komplex, anionische und nichtionische Netzmittel, demineralisiertes Wasser, Reisstärke.

Keine Anwendung bei Metallen und Legierungen aller Art – wie auch Aluminium, Acryl- & Plexiglas
Wir empfehlen generell vor Reinigungen Testflächen anzulegen um den effizientesten Materialeinsatz und die entsprechende Verträglichkeit zu eruieren.

Anwendung

- **HH Holzgrau-Entferner Produkte (nicht kennzeichnungspflichtig)** mit einem Abbeizpinsel satt auf die Oberfläche auftragen und mit einem Pad, einer Wurzelbürste oder Bodenmaschine gründlich einarbeiten. Metallische Gegenstände vor der Applikation entfernen oder sorgfältig abdecken. **HH Holzgrau-Entferner Produkte (nicht kennzeichnungspflichtig)** dürfen nicht auf der Holzoberfläche eintrocknen. Deshalb nach ca. 5 - 10 Minuten mit lauwarmem Wasser **vollständig** abwaschen. Bei Bedarf den gesamten Vorgang wiederholen.
Achtung: Nicht vollständig entfernte Reste von HH Holzgrau-Entferner Produkte (nicht kennzeichnungspflichtig) können die Nachbehandlung mit Ölen und Wachsen beeinträchtigen!
Nach der Trocknung die Holzoberfläche wie üblich für die Folgebehandlung vorbereiten. Arbeitsgeräte gründlich mit Wasser reinigen.
- **Folgebehandlung:**
Außenbereich: *Imprägniergrundierungen, Imprägniergrund mit Bläueschutz, Holzlasuren.*
Innenbereich: *Grundierungen, Lacke (bei Eignung), Wachse*
Wir empfehlen generell den Einsatz von reinen Natur- bzw. biologischen Produkten für ein besseres Lebensgefühl.
Eine Menge von 60 -100 m²/l (entspr. 10 - 20 g/m²), je nach Untergrund, nach Verarbeitungsart und Verarbeitungsmethode.

Allgemeine Hinweise

- Haut-, Augen- und Schleimhautkontakt mit dem Produkt meiden.
- Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Spritzer sofort mit reichlich Wasser entfernen.
- Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Produkte nicht bei Frost, Temperaturen unter + 5° C oder starkem Regen oder bei heißen Untergründen anwenden. Kühl, trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig
- Mit Farben gestrichene Holzoberflächen aller Art müssen vor der Anwendung auf ihre Beständigkeit überprüft und ggf. entfernt werden.

Entsorgung:

Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.
Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.